



1. ELEWACYJNA PŁYTA INFATEC P,
2. KSZTAŁTKA KLINKIEROWA,
3. ZAPRAWA KLEJOWA INFATEC K,
4. MASA FUGOWA INFATEC F,
5. KOŁEK DO MOCOWANIA PŁYTY, INFATEC D,
6. PROWADNICA POZIOMA,
7. LISTWA COKOŁOWA – ALUMINIOWA,
8. WKRĘT STALOWY W TULEJI ROZPRĘŻNEJ TERMOPLASTYCZNEJ w rozstawie max. co 40 cm,
9. MASA SILIKONOWA,

RODZAJ PODŁOŻA	GŁĘBOKOŚĆ OSADZENIA
beton i cegła pełna	70 mm
beton komórkowy i cegła dziurawka	100 - 110 mm

**UWAGA:**

Przyklejenie dolnego pasa płyty w sposób ciągły w poziomie na szerokość min 15 cm

<b>INFATEC®</b>		<b>NAZWA FIRMY</b>	
<b>SZCZEGÓŁ ROZWIĄZANIA OCIEPLENIA ŚCIANY BEZ OCIEPLENIA COKOŁU</b>			DATA
			SKALA: <b>1:5</b>
OPRACOWAŁ:		PODPIS:	NR RYS.: <b>2</b>